

## EINBETTMASSE

### VERWENDUNG:

- Einbettmasse zum nachträglichen Aufbringen von Bestreuung (Schiefersplitt, mineralischem Granulat oder Kies) auf eine neue oder alte Abdichtung mit Bitumenbahnen oder Asphalt.

### ANWENDUNG :

- Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Fett, Öl und losen Bestandteilen sein.
- Poröse Untergründe können mit IKOpro (schnell trocknender) Bitumenvoranstrich vorgestrichen werden und vor der Weiterbearbeitung trocken sein.
- IKOpro-Einbettmasse mit Bürste oder Besen auftragen; die Bestreuung ist aufzubringen, wenn das Material klebrig ist (nach ca. 15 Minuten).
- Nach Trocknung überflüssigen Schiefersplitt abbürsten und entfernen.

### VERBRAUCH :

- 2 - 3 m<sup>2</sup>/Liter
- 330 à 500 ml/m<sup>2</sup>.

### REINIGUNG:

- mit Benzin

### VERPACKUNG:

- 25 L

### LAGERUNG:

- Behälter verschlossen an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren und alle üblichen Vorsichtsmaßnahmen für den Brandfall treffen. Teilweise entleerte Behälter wieder verschließen. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann der Inhalt wieder verwendet werden. Aufrecht lagern und transportieren, um ein Auslaufen zu vermeiden.

### HALTBARKEIT:

- 3 Jahre in geschlossener Verpackung

### GESUNDHEIT UND SICHERHEIT:

- Behälter gut verschlossen aufbewahren und von offenem Feuer oder Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten.
- Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Sollte die Haut dennoch mit dem Produkt in Kontakt geraten, sofort mit Wasser und Seife oder einem geeigneten Hautreinigungsmittel auswaschen. Sollten die Augen betroffen sein, sofort mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Bei Unfall sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Nicht in den Abfluss entleeren.
- Lösungsmitteldämpfe nicht in die Luftansaugung von Belüftungssystemen in Gebäuden geraten lassen.

### FEUER:

- Im Brandfalle mit Schaum, Trockenpulver, Kohlendioxid oder Sand löschen. Auf keinen Fall mit Wasser löschen!

