

PU-DÄMMSTOFFKLEBER

BESCHREIBUNG :

- Dauerelastischer, feuchtigkeitshärtender PU-Kleber mit leichter Schaumbildung- und guter Haftung.
- Hohe Haftung für eine sichere Verklebung zwischen der Wärmedämmung mit dem Untergrund.

VERWENDUNG :

- Für unterschiedliche Untergründe, z.B. Stahltrapezbleche, Beton, Holz, Bitumenbahnen.
- Zum Verkleben von Wärmedämmplatten, Bitumenbahnen und Dampfsperren.

ANWENDUNG :

- Unebenheiten des Untergrundes dürfen nicht mehr denn 5 mm betragen.
- Der Untergrund muss eben, sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Schmutz und losen Bestandteilen sein.
- Verwendung von Bitumen Voranstrich ist nicht zugelassen.
- Streifenweise aus dem Kanister gießen.
- Wärmedämmung oder Dampfsperre in den Klebstoff auslegen und andrücken.
- Verarbeitungstemperatur: mindestens +5 °C, maximal +30 °C.
- Verarbeitungszeit: maximal 20 Minuten.
- Die Materialien müssen in jeder Hinsicht ganz in den Kleber gegeben werden, bevor eine Vliesbildung auftritt.

VERBRAUCH :

- Am Kanister befindet sich ein Schenkttülle, mit dessen Hilfe der Klebstoff in Streifen aufgetragen werden kann.
- IKOpro PU-Kleber in Streifen auf dem Untergrund anbringen.
- Stahltrapezprofil: 1 Leimbahn je Rippe, links oder Rechts von der Mitte.
- In den Rand- und Eckbereichen 2 Leimbahnen je Rippe, links und rechts von der Mitte
- Massivdecke : Die Leimstreifen mit schwingenden Bewegungen auftragen.
- Maximaler Abstand der Streifen 25 cm.
- Verbrauch - empfohlene Leimmengen:

Mittlere Verbrauch	Dachteil	pro m ²
Stahltrapezprofil	Mitte	300 g
	Rand	500 g
	Ecke	700 g
Massivdecke	Mitte	250 g
	Rand	400 g
	Ecke	500 g

Diese Klebermengen sind empfohlene Mindestmengen und gelten für die Verklebung auf Gebäudehöhen bis maximal 15 Meter Höhe.

REINIGUNG :

- Trichlorethan oder Methylenchlorid.

VERPACKUNG :

- 6,50 kg

LAGERUNG :

- Behälter verschlossen an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren und alle üblichen Vorsichts-Maßnahmen für den Brandfall treffen. Teilweise entleerte Behälter wieder verschließen. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann der Inhalt wieder verwendet werden. Aufrecht lagern und transportieren, um ein Auslaufen zu vermeiden.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT:

- Behälter gut verschlossen aufbewahren und von offenem Feuer oder Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Sollte die Haut dennoch mit dem Produkt in Kontakt geraten, sofort mit Wasser und Seife oder einem geeigneten Hautreinigungsmittel auswaschen. Sollten die Augen betroffen sein, sofort mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Bei Unfall sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Nicht in den Abfluss entleeren. Lösungsmitteldämpfe nicht in die Luftansaugung von Belüftungssystemen in Gebäuden geraten lassen.

FEUER:

- Im Brandfalle mit Schaum, Trockenpulver, Kohlendioxid oder Sand löschen. Auf keinen Fall mit Wasser löschen!

