

SCHNELL TROCKNENDER BITUMENVORANSTRICH

BESCHREIBUNG :

- Schnell trocknender Bitumen-Voranstrich in handliche Spraydose von 0,6L für trockene oder leicht feuchte Untergründe.
- Trockenzeit je nach Untergrund ca.15 Minuten bei 20° C. Klebt nicht nach.

VERWENDUNG:

- Kann auf verschiedene Untergründen aufgetragen werden, z.B. Beton, Mauerwerk, Zink, Metall, und vorhandene Bitumenbeläge.
- Zur Verwendung bei Bitumenbahnen und flüssigen IKOpro Pflegeprodukten und Bitumen Kleber.

ANWENDUNG :

- Während die Anwendung muss die Temperatur zwischen +3 und +27°C liegen.
- Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Schmutz, Staub und losen Bestandteilen sein.
- IKOpro schnell trocknender Voranstrich in einer Schicht auftragen durch ausreichende Zerstäubung.

FISCHISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Relative Dichte (EN 542): 0,81 bis 0,85 g/cm³
- Viskosität bei 40°C: 9-14 mm²/Sek.

VERBRAUCH :

- | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| • Metall: | 10-15 m ² /Liter | 70 – 100 ml/m ² |
| • Beton: | 3-4 m ² /Liter | 250 – 300 ml/m ² |
| • Bitumen: | ca 5 m ² /Liter | ca 200 ml/m ² |
| • Faserzement: | 10-12 m ² /Liter | 85 – 100 ml/m ² |

REINIGUNG:

- mit Benzin •

VERPACKUNG:

- Spraydose von 0,6L (auch in 5 L Büsche und in handliche 30 L hexagonale Tonne mit Ausgießmund für Auftragung mit einem Bürste, Rolle oder druckloser Spritzpistole verfügbar)

LAGERUNG:

- Behälter verschlossen an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren und alle üblichen Vorsichtsmaßnahmen für den Brandfall treffen. Teilweise entleerte Behälter wieder verschließen. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann der Inhalt wieder verwendet werden.

HALTBARKEIT:

- 3 Jahre in geschlossener Verpackung

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT:

- Behälter gut verschlossen aufbewahren und von offenem Feuer oder Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten.
- Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Sollte die Haut dennoch mit dem Produkt in Kontakt geraten, sofort mit Wasser und Seife oder einem geeigneten Hautreinigungsmittel auswaschen. Sollten die Augen betroffen sein, sofort mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Bei Unfall sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Nicht in den Abfluss entleeren.
- Lösungsmitteldämpfe nicht in die Luftansaugung von Belüftungssystemen in Gebäuden geraten lassen.

FEUER:

- Im Brandfalle mit Schaum, Trockenpulver, Kohlendioxid oder Sand löschen. Auf keinen Fall mit Wasser löschen!

