



d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen 2 - Belgium
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

Acryflex

02401760



www.atab.com

BESCHREIBUNG:

- Leistungsstarke, faserverstärkte, elastische und wasserdichte Einkomponenten-Beschichtung auf Basis von Acrylharzen für Dächer, Dachrinnen und andere Flächen. Liefert eine sofort abdichtende Lösung bei Leckagen, auch bei feuchtem Wetter.
- Äußerst robust und dauerhaft, von grauer Farbe, die den Sonnenschutz befördert und die Auswirkungen der UV-Einstrahlung reduziert.

VERWENDUNG:

- Für vereinzelte Reparaturen, für die routinemäßige Pflege oder als nahtlos wasserdichte Membran für Reparaturen größerer Flächen oder ganzer Dächer.
- Die Fiberbestandteile machen es möglich, Risse von bis zu 10 mm zu überbrücken und zu versiegeln, ohne dass ein verstärkender Stoff eingearbeitet wird.
- Lässt sich auf Dächern aller Arten anwenden, einschließlich Filz, Bitumen, Faserzement, Metall, Dachpfannen und Schiefer. Auch für die Verwendung auf Ziegelsteinen und Beton geeignet.

ANWENDUNG:

- Die zu behandelnde Fläche muss sauber und in gutem Zustand sein. Gut abbürsten, um alle losen Teile, Schmutzreste, Rost und andere Schadstoffe zu entfernen, die die Haftfähigkeit beeinträchtigen können.
- Organischer Bewuchs wie etwa Moos, Flechten, usw. muss entfernt und dieser Bereich mit IKOpro Moosentferner behandelt werden. Alle Löcher und größeren Defekte in der Fläche reparieren.
- VOR GEBRAUCH GUT UMRÜHREN. Das Produkt ist sofort aus der Dose heraus gebrauchsfertig und wird mit einer Bürste in nur einer einzigen Lage aufgetragen. Beste Resultate werden erzielt, wenn das Trägermaterial trocken ist. Mit einer steifen Bürste auftragen und in feuchte Bereiche gut einarbeiten, um die Feuchtigkeit zu vertreiben. In Bereichen mit Rissen und Spalten besonders großzügig auftragen. Regenwasser während des Auftragens oder gleich danach hat keinerlei Auswirkungen auf IKOpro Acryflex.
- Die normale Trocknungszeit beträgt 2-3 Tage, hängt allerdings auch von der Dicke des Auftragens und von den Witterungsbedingungen ab.

VERBRAUCH:

- 1 bis 2 L/m². Die Ergiebigkeit hängt letztendlich von der Art der zu behandelnden Fläche ab.

REINIGUNG: VERPACKUNG:

- Reinigungsspiritus • Dosen à 5 L und Eimer à 25 L