



d'Herbouvillekaai 80  
2020 Antwerpen 2 - Belgium  
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

# Eco Dachanstrich

02401570



www.atab.com

## BESCHREIBUNG :

- Mit der Bürste leicht aufzutragende wasserdichte Bitumendachbeschichtung.

## ANWENDUNG :

- Nachbehandlung von Bitumenabdichtungen, Asphalt, Beton, glasfaserverstärktem Zementestrich, Metall und Ähnlichen Untergründen für waagerechte, senkrechte oder geneigte Flächen.
- Haftet ausgezeichnet auf dem Untergrund, ideal für unebene Flächen oder um verwinkelte Formen und Umrisse herum.

## VERARBEITUNG :

- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Alle erforderlichen Reparaturarbeiten sollten vor dem Auftragen erledigt werden. Vorhandenes Moos oder Unkraut ist mit einem Straßenbesen zu entfernen; der Untergrund ist vor dem Aufstrich mit IKOpro Anti Moos zu behandeln. Poröse Flächen wie Beton oder glasfaserverstärkte Zementestriche sollten mit IKOpro Bitumen Voranstrich grundiert werden, der erst austrocknen muss, ehe fortgefahren wird.
- Das Produkt muss 24 Stunden trocknen; es darf nicht bei kühlen Temperaturen (unter 5°C) aufgetragen werden oder wenn während der Verarbeitung oder Trocknung Regen/Frost zu erwarten ist.
- Tragen Sie die erste Schicht mit einer Bürste oder Rolle auf die Dachfläche auf; dazu brauchen Sie etwa 0,6 Liter pro Quadratmeter. Tragen Sie nach demselben Verfahren eine zweite Schicht mit demselben Deckverhältnis auf. Die erste Schicht muss vollkommen trocken sei, ehe Sie die zweite auftragen.
- Richtlinien für besondere wasserdichte Anwendungen finden Sie auf dem Datenblatt.

## VERBRAUCH :

- 0,6 Liter/m<sup>2</sup>/Schicht

## VERPACKUNG :

- Behälter von 5 und 25 L.

## REINIGUNG :

- Mit Wasser, solange die Bürste nass ist, oder mit Testbenzin, wenn sie trocken ist.