

BESCHREIBUNG:

- Farbloses, wasserabweisendes Coating für Außenwände.
- Wandimprägnierung auf der Basis feuchtigkeitsabweisender Siloxanharze.

ANWENDUNG:

- Um poröse Materialien, wie Ziegelsteine, Mörtel, Beton u.dgl.m. wasserabweisend zu machen.
- Präventive Behandlung von Konstruktionen, die andauernd dem Regen ausgesetzt sind.
- Nicht für die Behandlung von Blaustein geeignet.

VERARBEITUNG:

- Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Eventuell vorhandene Salpeterablagerungen zuerst gründlich entfernen.
- Verwitterte Fugen zuerst reparieren. Moos und Algen mit IKOpro Anti-Moos entfernen.
- Das Produkt mit einer Bürste, einem Roller oder einer Vakuumpistole in einer oder mehreren Schichten auftragen, bis der Untergrund völlig gesättigt ist.
- Anwenden bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C.

VERBRAUCH:

- 0,25 bis 1,20 l/m², je nach dem Untergrund.

REINIGEN: VERPACKUNG:

- Sofort mit Testbenzin/Terpentin • 5L und 25L.