

## BESCHREIBUNG :

- Elastomermodifizierte Bitumendichtungsmasse.
- Haftet auch auf feuchten Untergründen.
- UV-Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen starke Temperaturschwankungen.
- Lange Haltbarkeit durch Aluminiumkartuschen.
- Bleibt elastisch.

## ANWENDUNG :

- Zum Füllen, Abdichten und Reparieren von Fugen, Nähten, Rissen und Anschlüssen an Klemmprofile, Lichtkuppeln, Dachfenster und Aluminium-Dachrandprofilen bei Abdichtungen mit Bitumenbahnen und Deckungen mit Bitumenschindeln.
- Beständig hohe Haftfähigkeit auf Baustoffen wie bituminösen Untergründen, Holz, Metall, Stein, Kunststoff und Beton.

## VERARBEITUNG :

- Der Untergrund muss staub- und fettfrei sein.
- Spritzdüse für die gewünschte Dicke des Strangs abschneiden.
- Bei feuchten Untergründen Spritzdüse auf der Oberfläche aufsetzen.
- Bei anderen Anwendungen zuerst Test ausführen.

## VERBRAUCH :

- Ca. 3 ml/m für eine Fuge von 1 x 1 cm, je nach Anwendung.

## REINIGUNG :

- Terpentin

## VERPACKUNG :

- Aluminiumkartusche 310 ml. 24 Kartuschen pro Karton.