



d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen 2 - Belgium
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

Wandfarbe

02401570



www.atab.com

BESCHREIBUNG :

- Halb glänzende Wandfarbe auf Acrylharzbasis, für einen feuchtigkeitsabweisenden Schutzanstrich.

ANWENDUNG :

- Dekorative Farbe für Innen- und Außenwände.
- Geeignet für das Anstreichen von Ziegeln, Zementputz, Mauerwerk, Faserzement, Beton, Kalkputz,...

VERARBEITUNG :

- Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
 - Lose Teile entfernen.
 - Moos und Algen mit IKOpro Anti-Moos entfernen.
 - Auf porösen Untergründen eine Schicht IKOpro Primer Acryl auftragen.
 - Vor Gebrauch gut umrühren.
 - Farbe mit Bürste, Rolle oder Airless- Gerät auftragen.
- Anwenden bei Temperaturen zwischen 5°C und 35°C (während der Verarbeitung und beim Trocknen), Nicht bei Regen oder Nebel verarbeiten.

VERBRAUCH :

- ca. 0,200 l/m², in einer oder zwei Schichten.

REINIGUNG : VERPACKUNG :

- Sofort mit Wasser. • 5L und 25L.