

## BESCHREIBUNG

Acrylharzanstrich für die Abdichtung, den Sonnenschutz und zur dekorativen Behandlung von Dächern.

## ANWENDUNG

LITHOFIX ist ein dekorativer, atmungsfähiger und wasserabweisender Anstrich für: Dächer: künstlichen Schiefer, Dachziegel, Schindeln, Faser-Zement-Platten, Asphaltbahnen. Masten, Einzäunungen, Beton- oder Steinmauern.

## EIGENSCHAFTEN

- . Verbessertes Aussehen der Dachabdeckung
- . Trocknet rasch
- . Hohe Deckkraft
- . Außergewöhnliche Haftfähigkeit
- . Dringt in den Untergrund ein.
- . Unempfindlich gegen Sonnen- und UV- Bestrahlung
- . Wasserdampfdurchlässig - läßt den Untergrund atmen.
- . Umweltfreundlich: frei von ätzenden und entflammbaren Lösungsmitteln.
- . Keine Durchtränkung oder Ablösung des Bitumens bei der Anwendung auf Bitumenbelägen.
- . Aussehen: matt.

## MERKMALE

- . Farbe: schieferschwarz, grau – rot, Grün auf Anfrage
- . Dichte bei 20 °C: +/- 1,25
- . Viskosität bei 25 °C - Brookfield RVT - Spindel 6 - 20 U/min: +/- 7 000 - 1 0000 cps
- . Trockenzeit bei 25 °C - RF 50-60 %
  - . handtrocken : nach +/- 4 Std.
  - . Aufbringen einer zweiten Schicht : nach +/- 24 Std.
  - . erreicht seine physikalischen Eigenschaften: nach +/- 24 Std.
- . Trockengehalt - im Gewicht: +/- 52%

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### 1. Vorbereitung des Untergrunds

. Der Untergrund muß sauber und frei von Moos (ALMOCID mit vorbeugender und beseitigender Wirkung verwenden) und losen Teilchen sein.

Der Untergrund muß leicht feucht sein.

. Auf durchlässigem Untergrund eine Grundierungsschicht PRIMER.ACRYL aufbringen.

### 2. Auftragen von LITHOFIX

. Vor Gebrauch mischen.

. LITHOFIX mit dem Pinsel, einer Walze oder einer Spritzdüse (Öffnung 0,025 Zoll) auftragen.  
LITHOFIX, wenn nötig mit 5% Wasser verdünnen.

. Es wird davon abgeraten, bei feuchtem Wetter, Nebel oder bei Gefahr von Niederschlägen zu arbeiten. Dies könnte die Trocknung verhindern und das Produkt verdünnen.  
Temperatur während der Arbeit und der Trockenzeit zwischen 5 °C und 35 °C.

**VERBRAUCH** : Eine oder zwei Schichten LITHOFIX, +/- 0,200 l/m<sup>2</sup> pro Schicht.

**REINIGEN DES WERKZEUGS UND FLECKEN** : Sofort mit Wasser.

**AUFBEWAHRUNG** : 3 Jahre vor Frost geschützt in hermetisch verschlossener Verpackung.

**VERPACKUNG** : 0,75 l. - 4 l. - 20 l.

**SICHERHEITSTEXT** : keine