



d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen 2 - Belgium
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

TRANSPARANT WASSERABWEISENDER

DEKORANSTRICH FÜR FASSADEN UND MAUERN



BESCHREIBUNG

Satinierter Anstrich aus Acrylharz in wäßriger Lösung.

ANWENDUNG

SPLENDIMUR ist ein dekorativer, wasserabweisender Schutzanstrich für Fassaden sowie Außen- und Innenwände: Ziegel, Zement, Mauerwerk, Asbestzement, Beton, Gips usw.

EIGENSCHAFTEN

- . Dekorativ und wasserabweisend
- . Hohe Flexibilität
- . Äußerst dauerhaft
- . Hohe UV-Beständigkeit. Läßt den Untergrund atmen
- . Hohes Deckungsvermögen
- . Einfache Pflege
- . Rasches Trocknen
- . Einfache Anwendung
- . Frei von giftigen oder entflammaren Lösungsmitteln
- . Bildet nach dem Trocknen einen flexiblen Überzug, der sich den Bewegungen des Untergrunds anpaßt.
- . Grundierung und Deckanstrich in einem (außer bei sehr porösem Untergrund).

MERKMALE

- . Farbe : Weiß
- . Dichtigkeit bei 20 °C: +/- 1,3
- . Viskosität bei 25 °C - Brookfield RVT-Spindel 6-20 Umdrehungen/min: +/- 12.500 cps
- . Trockenzeit - RF 50-60 %
- . handtrocken: nach +/- 2 h
- . zweite Schicht: nach +/- 4 h
- . hart (erreicht seine physikalischen Eigenschaften): nach +/- 24h
- . Washbarkeit - ASTM 2486
- . Bürstengewicht: 690 g - 5%ige Reinigungslösung
- . Trocknen: 7 Tage:keinAbriebnach26.000 Waschvorgängen
- . Trockengehalt - nach Gewicht: +/- 54%

- . Frostempfindlichkeit: bis -25 °C
- . Bruchdehnung bei 25 °C - Zuggeschwindigkeit 50 mm/min
- . Dicke des trockenen Films: 500 Micron: +/- 500%

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Vorbereiten des Untergrunds

- . Der Untergrund muß sauber, trocken und frei von Moos (ALMOCID Anti-Moos mit beseitigender und präventiver Wirkung verwenden) und losen Teilchen sein.
- . Schadhafte Fugen und Risse: Steichfähige Acrylmasse ACECRYL verwenden.

2. Auftragen von SPLENDIMUR

Vor Gebrauch schütteln:

SPLENDIMUR mit dem Pinsel, der Walze oder einer Luftpistole (Öffnung 0,025 Zoll) auftragen.

Beim Auftragen und Trocknen sollte die Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C betragen. Es wird empfohlen, nicht bei feuchtem Wetter, Nebel oder bei Verdacht von Niederschlägen in den folgenden Stunden zu arbeiten, da das Produkt nicht trocknet bzw. verdünnt werden kann.

VERBRAUCH: +/- 0,2 l/m² in einer oder zwei Schichten je nach Untergrund.

REINIGEN DES WERKZEUGS UND FLECKEN: Sofort mit Wasser

AUFBEWAHRUNG : 3 Jahre, frostgeschützt, in geschlossener Verpackung.

VERPACKUNG: 0,75 l - 4 l - 20 l.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN : keine