

Dachabdichtungsmembrane aus einem an der Oberseite einseitig mit Polymerbitumen beschichtetem Polyestervlies.

ANWENDUNG

Mechanisch befestigte oder Polyurethan-Kleber verklebte Unterlagebahn für das System Tecno Rock - Polygum Turbo Hi-Tec.
Trennlage für Holzbretter, Gasbeton oder Spanplatten ohne Wärmedämmung und Renovierung hochpolymerer Abdichtungen.

ZUSAMMENSETZUNG

- Einlage: nicht-gewebtes Polyestervlies 180 g/qm
- Deckmasse: 1.700 g/qm Polymerbitumen
- Oberseitig mit einer Schmelzfolie versehen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (Mittelwerte)

- Höchstzugkraft (EN 12311-1)
 - Länge : 700 N
 - Breite : 450 N
- Dehnung bei Höchstzugkraft (EN 12311-1)
 - Länge : 30 %
 - Breite : 30 %
- Kaltbiegeverhalten (EN 1109) : - 10°C
- Maßhaltigkeit (EN 1107-1): 0,6%
- Weiterreißwiderstand (EN 12310-1): 140 N

DIMENSIONEN

- Länge : 20 m
- Breite : 1 m
- Mitteltgewicht : ca. 44 kg

VERARBEITUNG

- mechanische Befestigung
- lose verlegt mit Auflast